

Fiche technique

goTreillis 6x6

Tissu d'armature résistant aux alcalis

Version 4.10.2024



Description

Application

- Extérieur et intérieur
- Comme tissu d'armature
- Utilisation universelle

Caractéristiques

- Absorption des forces optimisée pour une sécurité maximale et une prévention des fissures
- Haute résistance à la traction
- Résistant au déplacement
- Résistant aux alcalis
- Sans plastifiant

Format

- Dimensions des mailles : 6 x 6 mm
- largeur : 110 cm

Données techniques

Caractéristiques	Norme / presc. d'essai	Valeur / unité	Remarques
Poids surfacique	ETAG 004-2013 / Anhang C.3.1	165 g/m ²	ca.
Ouverture de maille	ETAG 004-2013 / Anhang C.3.3	6,0 mm	
Résistance à la déchirure état à la livraison	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Résistance à la déchirure résiduelle après vieillissement	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes ou des valeurs approximatives. En raison de l'utilisation

de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une seule livraison peuvent varier légèrement sans que cela n'affecte l'adéquation du produit.

Traitement

Consommation

Mode d'application
Pour un chevauchement de 10 cm

Consommation approx.
1,00 m/m².

Appliation

Noyer le tissu d'armature dans le tiers supérieur de l'armature, sans bulles ni plis, dans la masse d'armature fraîchement appliquée et l'aplanir. Les joints de tissu doivent se chevaucher sur 10 cm, les bandes de bordure grises servent de repère de chevauchement.

A la fin du socle, couper le tissu d'armature au niveau du bord inférieur de la plinthe avec un couteau bien aiguisé. Le cas échéant, faire passer le tissu d'armature autour des angles et des embrasures de fenêtres.

Au niveau des ouvertures du bâtiment (fenêtres, portes), il convient de réaliser une armature diagonale avec goFlèche d'armature, ou des bandes de tissu (dimensions minimales 20 x 40 cm). Si le tissu est entaillé, par exemple au niveau des ancrages d'échafaudage, une bande de tissu supplémentaire doit être encastrée au-dessus de l'entaille. Le tissu doit être manipulé avec précaution afin d'éviter tout dommage lors de la mise en œuvre.

Livrer

Teinte de couleur

Blanc avec des marques jaunes

Emballage

Rouleau

Stockage

Conditions de stockage

Conserver au sec et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Marquage

Groupe de produits

Tissu d'armature

GISCODE

Données non disponibles

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité !

Remarques particulières

Les informations et données contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'usage et l'aptitude à l'emploi habituels et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Elles ne dispensent

toutefois pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits.

Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.