

Fiche technique

goPutzabschlussprofil

Profilé de finition avec butée et tissu en fibre de verre intégré



Version 22.10.2024

Description

Application

- Extérieur et intérieur
- Pour réaliser des finitions d'enduit propres

Caractéristiques

- En plastique
- Avec tissu en fibre de verre intégré

Format

- Arête de décollement/épaisseur de couche : 3, 6, 10, 15, 20 mm
- longueur : 240 cm

Sous-sol

Exigences

Armature de surface suffisamment durcie (veuillez consulter la fiche technique correspondante pour connaître le temps de séchage/de prise de la masse d'armature). Couche d'armature propre, sèche et plane ; bords bien alignés.

Traitement

Consommation

consommation approx. : 1,00 m/m

Les valeurs de consommation indiquées ne peuvent servir que d'orientation. Les valeurs de consommation exactes, y compris les chutes, doivent être déterminées le cas échéant sur l'objet.

Applikation

Appliquer la masse d'armature sur toute la surface dans la largeur de la bande de tissu. Poser le profilé dans la masse d'armature fraîche en l'alignant et en l'enduisant. Enlever l'excédent de masse d'armature avec une taloche en acier inoxydable. Après séchage, appliquer les autres couches d'enduit. Tirer les enduits

structurés par-dessus le bord de tirage, travailler les enduits lisses contre le bord. Dans les cas où le profilé de finition d'enduit est appliqué avant l'armature de surface, le tissu de surface doit être amené jusqu'au bord de l'enduit. Cela permet de garantir un chevauchement suffisant du tissu dans la zone de jonction.

Remarques, Recommandations, Spécial, Autres

Le bord de la gâchette reste visible. En cas d'application horizontale, le profilé ne doit pas former d'arête saillante ; de l'eau pourrait s'accumuler sur une telle arête.

Livrer

Teinte de couleur

Blanc

Emballage

Carton

Stockage

Conditions de stockage

Conserver au sec et à plat.

Marquage

Groupe de produits

Accessoires WDVS

Remarques particulières

Les informations et données contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'usage et l'aptitude à l'emploi habituels et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Elles ne dispensent toutefois pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits.

Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.